

Tennant 1610

La Tennant 1610 est une machine de nettoyage des moquettes qui peut assurer non seulement le nettoyage fréquent mais aussi le nettoyage-rénovation. Cette machine est dotée de la technologie ReadySpace™. Les moquettes nettoyées avec le dispositif ReadySpace de la 1610 sont sèches et praticables en moins de 30 minutes. Mais la 1610 fournit aussi des performances d'extraction exceptionnelles pour le nettoyage de rénovation périodique. La Tennant 1610 vous apporte donc puissance et flexibilité en une seule machine.



Caractéristiques

- Nettoyage double technologie
- Technologie ReadySpace™
- Grande capacité de solution
- Remplissage à l'avant et à l'arrière
- Construction en polyéthylène rotomoulé
- 2 buses pulvérisent la solution directement sur les rouleaux
- Haute capacité d'aspiration et d'extraction
- Excellente conception du passage d'air.

Avantages

- Nettoyage fréquent et nettoyage-rénovation avec 1 seule machine
- Productivité élevée, temps de séchage inférieur à 30 minutes
- Productivité accrue
- Orifices de remplissage facilement accessibles
- Extrêmement durable
- Efficacité améliorée
- Élimine plus de saleté, d'où des performances de nettoyage élevées
- Récupération accrue de saleté et d'eau pour des performances d'extraction exceptionnelles

Domaines d'utilisation


- CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)
- Aéroports
- Établissements de santé
- Centres de conférence
- Bâtiments administratifs
- Entreprises de nettoyage
- Établissements scolaires




Les brosses de la 1610 pour nettoyage-rénovation



Les rouleaux de la 1610 pour nettoyage d'entretien



La technologie ReadySpace de nettoyage des moquettes



Machine en action



Dimensions de la machine			
Largeur de travail	cm	56	
Largeur de succion	cm	55	
Dimensions (LxlxH)	cm	152x71x107	
Poids de la machine (net)	kg	154	
Système de nettoyage			
Rendement - théorique (max)	m ² /h	750 (Extraction)	1500 (ReadySpace)
Rendement - pratique (max)	m ² /h	450 (Extraction)	930 (ReadySpace)
Buses de vaporisation	qté	2	
Pression vaporisation (max)	bars	6.9	
Système de récupération			
Débit d'air	L/s	31	
Dépression	kPa	29.9	
Capacité du bac de solution	L	80	
Capacité du bac de récupération	L	80	
Type d'alimentation			
Source d'alimentation		Batterie - 24V	
Puissance consommée	W	1207	
- moteur pompe	W	108	
- moteur d'aspiration	W	535	
Classe de sécurité	I/II/III	III	
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	72	
Système de propulsion			
Vitesse maximale	km/h	4.6	
Vitesse de travail	km/h	1.8 (Extraction)	2.2 (ReadySpace)
Pente maximale	%	19	
Rayon de braquage	cm	181	

Configuration

- Machine de nettoyage des moquettes Tennant 1610.
Le configuration standard ci-dessus comprend 2 rouleaux ReadySpace, 2 brosses d'extraction et 2 frotteurs aspirants

Accessoires

- Batteries • Chargeur • Détergent

Options

- Tuyau à solution • Tuyau d'aspiration • Flexible à 3 buses de vaporisation à basse pression • Suceur pour interstices
- Pompe de prépulvérisation

Garantie

12 mois sur les pièces et 12 mois sur la main-d'œuvre, n'importe lequel survenant en premier, sauf pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr

