F3/F3+/F8/F12

Les monobrosses basse et haute vitesse à câble

- La Tennant F3 est une monobrosse basse-vitesse multi-usage, très facile à manier et adaptée à une utilisation sur une grande variété de sols. La polyvalence de la F3 en fait la machine idéale pour nettoyer, poncer et décaper les sols industriels.

- Grâce à son poids supérieur, la monobrosse basse vitesse F3+ retire sans effort la majorité des saletés et répare les détériorations des revêtements causées par les brûlures, les traces de gomme et les tâches très incrustées. Son poids de 38,5g/cm² est idéal pour nettoyer la majorité des sols et pour le ponçage.

- La monobrosse haute vitesse Tennant F8 retire rapidement la majorité des salissures et des éraflures sur une grande variété de sols, en laissant un sol lustré qui retient moins de poussière et est plus facile à nettoyer. La F8 est idéale pour effectuer un lustrage et un nettoyage par méthode spray des sols avec revêtement plastique.

- La Tennant F12 est une monobrosse universelle bi-vitesse faite aussi bien pour le nettoyage quotidien que pour un entretien périodique. Un commutateur permet de passer de 170t/min à 340t/min pour décaper comme pour lustrer par la méthode spray.

Mononobrosses à câble basse et haute vitesse

CARACTERISTIQUES	F3	F3+	F8	F12
Application	Nettoyage	Nettoyage Gros Travaux	Lustrage	Nettoyage/ Lustrage
Vitesse	Basse vitesse	Basse vitesse	Haute vitesse	Basse et Haute vitesse
t/min	165	165	400	170/340
Cons. Energie (W)	1000	1000	1100	1200/1500
Source d'alimentation	câble	câble	câble	câble
Longueur du câble (m)	12,5	12,5	12,5	12,5
Pression des brosses g/cm²	27	38,5	27	33
Dimensions (cm)	56x43x117	56x43x117	56x43x117	56x45x110
Poids (Kg)	30	42,6	30	36,5
Niveau sonore (DIN45635) dB(A)	59	59	59	65

AVANTAGES

- Performances de nettoyage accrues tout en nécessitant peu de maintenance.
- Plus grande facilité d'opération avec un design ergonomique et une prise en mains confortable.
- Plus sain et plus sûr avec un faible niveau sonore et deux niveaux de sécurité pour protéger les opérateurs.

Pour la commande de pièces détachées, merci de contacter l'organisation Tennant pour plus d'informations

GARANTIE

Contactez votre représentant local ou notre distributeur agréé pour connaître tous les détails sur la garantie

*Les caractérisitiques peuvent varier sans préavis.

VOIR C'EST CROIRE

Pour une démonstration ou plus d'informations, contactez-nous

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info.france@tennantco.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

000000-05/11

www.tennantco.com