



**IWD 150/21 TRI**  
**IWD 160/15 TRI**  
**IWD 200/15 TRI**  
**IWD 200/21 TRI**

**Sur commande**



### ÉQUIPEMENT STANDARD



POIGNÉE



LANCE



BUSE H.P.



FLEXIBLE H.P.



SYSTÈME DE  
PRÉ-VENTILATION  
DU BRÛLEUR



CONTRÔLE DE  
FLAMMES  
INFRAROUGE



SYSTÈME  
ANTI-CALCAIRE



CONTRÔLE DU  
NIVEAU DE  
CARBURANT



CONTRÔLE DU  
NIVEAU  
ANTI-CALCAIRE



G6000  
CERAMIC  
TECH GUN



ICA BOILER



ERGONOMY



ICA PUMP



STOP TOTAL  
RETARDÉ



ARRÊT  
AUTOMATIQUE  
INTELLIGENT



CONTRÔLE  
MICRO FUITES



SÉCURITÉ  
MANQUE D'EAU



CONTRÔLE DE  
L'OBSTRUCTION  
DE LA BUSE HP

# NHP POSTE FIXES - EAU CHAUDE TRIPHASÉS

| Modèle                               |           | IWD 150/21 TRI                                  | IWD 160/15 TRI                                  | IWD 200/15 TRI                                  | IWD 200/21 TRI                                  |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Code                                 |           | IDAC40219                                       | IDAC40220                                       | IDAC40221                                       | IDAC40222                                       |
| <b>SPÉCIFICATIONS</b>                |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Pression                             | bars/MPa  | 150/15                                          | 160/16                                          | 200/20                                          | 200/20                                          |
| Débit                                | l/h       | 1260                                            | 900                                             | 900                                             | 1260                                            |
| Température max. en sortie           | °C        | 30-140                                          | 30-140                                          | 30-140                                          | 30-140                                          |
| Phase vapeur                         |           | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             |
| <b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>  |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Tension                              | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/13                                     | 3-400-50/10.5                                   | 3-400-50/14                                     | 3-400-50/16                                     |
| Puissance absorbée                   | kW        | 7.2                                             | 6.5                                             | 7.2                                             | 9.5                                             |
| Rotation moteur/pompe                | rpm       | 4/1400                                          | 4/1400                                          | 4/1400                                          | 4/1400                                          |
| Commande à distance                  |           | STOP TOTAL RETARDÉ                              | STOP TOTAL RETARDÉ                              | STOP TOTAL RETARDÉ                              | STOP TOTAL RETARDÉ                              |
| <b>CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES</b> |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Pompe/culasse/pistons                |           | en ligne (à bielles)/<br>laiton/céramique       | en ligne (à bielles)/<br>laiton/céramique       | en ligne (à bielles)/<br>laiton/céramique       | en ligne (à bielles)/<br>laiton/céramique       |
| Accouplement moteur/pompe            |           | accouplement élastique                          | accouplement élastique                          | accouplement élastique                          | accouplement élastique                          |
| Vanne                                |           | by-pass séparé muni d'un<br>réglage de pression | by-pass séparé muni d'un<br>réglage de pression | by-pass séparé muni d'un<br>réglage de pression | by-pass séparé muni d'un<br>réglage de pression |
| Réservoir eau                        |           | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             |
| Distributeur de détergent            |           | haute pression                                  | haute pression                                  | haute pression                                  | haute pression                                  |
| Système anticalcaire                 |           | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             |
| Capacité réservoir anticalcaire      | l         | 2                                               | 2                                               | 2                                               | 2                                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES</b>   |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Chaudière                            |           | inox                                            | inox                                            | inox                                            | inox                                            |
| Serpentin                            | m         | 40                                              | 30                                              | 40                                              | 40                                              |
| Puissance chaudière                  | kW        | 88                                              | 68                                              | 88                                              | 100                                             |
| Consommation de fioul (temp. max)    | kg/h      | 4,8                                             | 4,2                                             | 4,7                                             | 5,1                                             |
| Moteur bruleur                       |           | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             | OUI                                             |
| <b>DIMENSIONS ET POIDS</b>           |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Poids                                | Kg        | 172                                             | 170                                             | 182                                             | 205                                             |
| Dimensions (LxIxH)                   | cm        | 122x59x73                                       | 122x59x73                                       | 122x59x73                                       | 122x59x73                                       |
| Structure                            |           | complet & robuste:<br>commandes en façade       | complet & robuste:<br>commandes en façade       | complet & robuste:<br>commandes en façade       | complet & robuste:<br>commandes en façade       |
| <b>ÉQUIPEMENT STANDARD</b>           |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Poignée                              |           | IPPR40020                                       | IPPR40020                                       | IPPR40020                                       | IPPR40020                                       |
| Lance P70                            |           | LCPR40087                                       | LCPR40087                                       | LCPR40087                                       | LCPR40087                                       |
| Buse H.P.                            |           | UGLN49997                                       | UGLN49993                                       | UGLN49987                                       | UGLN49995                                       |
| Flexible H.P.                        |           | TBAP40008 (10 m)                                | TBAP40008 (10 m)                                | TBAP40009 (10 m)                                | TBAP40010 (10 m)                                |
| <b>HEURES MAXI/JOUR</b>              |           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|                                      |           | 7                                               | 7                                               | 7                                               | 7                                               |

## ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS

|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |  |  |                     |  |                               |  |  |                                                             |
| Débouché canalisation 20 m (sans buse)<br><b>TBAP24406</b>                                                                                   | Flexible HP 20 m (pour rallonge)<br><b>TBAP16657</b>                                | Mamelon M22 MM Jonction flexibles<br><b>RCIN10810</b>                               | Support mural laqué<br><b>KTRI48110</b>                                                                | Support 4 pieds laqué<br><b>KTRI48111</b>                                           | Nettoyant sans contact démontiquant alimentaire 4 x 5 litres: <b>NSCP 5</b><br>fût de 210 litres: <b>NSCP 210</b> | 12 x 1 litres de liquide anticalcaire<br><b>ICALCAR1</b>                              | Boîtier télécommande <b>KTRI48114</b> + Câble au mètre <b>FILTELO1M</b>               | Sortie cheminée <b>LAFN48112</b>                                                                                                                 |
|                                                           |  |  |                     |  |                               |  |  |                                                             |
| Lance rotabuse Max 60 °C<br><b>ROTA00053</b> (160/15)<br><b>ROTA00051</b> (200/15)<br><b>ROTA00046</b> (150/21)<br><b>ROTA00055</b> (200/21) | Brosse rotative pro 70 cm - Max 60°<br><b>SPID24911</b>                             | Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C<br><b>SPID24939</b>                                | Lance simple + POIG1<br>70 cm: <b>LANC12988</b><br>90 cm: <b>LANC12989</b><br>120 cm: <b>LANC12990</b> | Poignée avec raccord rapide<br><b>POIG00005</b>                                     | Lance double (sans buse)<br>50 cm: <b>LCPR89116</b><br>70 cm: <b>LCPR89117</b>                                    | Buse BP <b>UGLN05174</b>                                                              | Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox<br><b>AVTB39124</b>  | Buse 3 rétrojets + 1 frontal<br><b>CANA99004</b> (160/15)<br><b>CANA99015</b> (200/15)<br><b>CANA99021</b> (150/21)<br><b>CANA99017</b> (200/21) |

• Adresse postale **ICA** 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE - 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

• Adresse de livraison **ICA** 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE Téléphone: **01 30 95 06 06** - Télécopie: **01 30 95 06 69** Internet: **www.ica.eu.com** - Courriel: **info@ica.eu.com**