



NETTOYEURS HAUTE PRESSION – EAU FROIDE – TRIPHASÉS

NOUVEAU

PW 200/17 TRI - TRI XR

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5,1 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



POMPE
IPC

SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEL ESPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 200/17 TRI	PW 200/17 TRI XR
Référence		IDAF41027	IDAF51027
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	1000	1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,2	3-400-50/10,2
Puissance absorbée	kW	5,1	5,1
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	52	56
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22M M22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHE CANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: LANC126480
PREMIUM: LANC126138
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP44379

FLEXIBLE 20 m



RÉFÉRENCE:
LANC126512 (900 mm)
LANC126513 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99001

BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911

BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: UGLN126371

BUSES CLOCHE DE
LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40479

KIT EAU CHAUDE 70 °C



Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone : 01 30 95 06 06 - Télécopie : 01 30 95 06 69 | info@ica.eu.com - www.ica.eu.com