

# T191

## Autolaveuse compacte à conducteur accompagnant

### Simple à utiliser pour les endroits difficiles d'accès

La T191 est une autolaveuse de dimension compacte, maniable et fiable, dotée de commandes faciles à utiliser pour des résultats de nettoyage efficaces. La grande capacité de son réservoir pour sa petite taille et ses composants robustes assurent une productivité élevée. La T191 est idéale pour nettoyer les petits espaces étroits comme ceux des magasins, cafétérias et bureaux.



### Simple à utiliser

Nettoyez facilement les zones étroites et difficiles d'accès grâce à sa petite taille, sa poignée ergonomique et sa maniabilité.



### Grande productivité pour un faible encombrement

Gagnez en productivité de nettoyage comparé aux machines de plus grands gabarits, grâce à un réservoir grande capacité et une largeur de nettoyage confortable.



### Rangement facile

Facile à ranger avec son faible encombrement et sa poignée facilement repliable.

# Intérieur de la T191

- 1. Réduisez la fatigue** de l'opérateur grâce à une poignée réglable et un timon confortable qui facilitent l'utilisation de la machine.
- 2. Moteur d'aspiration à 3 étages** pour une récupération parfaite de l'eau.
- 3. Réservoir de récupération facilement amovible** pour un nettoyage et un accès à la batterie rapides.
- 4. Grande productivité de nettoyage** grâce à des réservoirs grande capacité et une batterie de grande autonomie.
- 5. Excellent séchage et récupération constante de l'eau** grâce à la forme et à la position du capteur parabolique.
- 6. Simplifiez la formation de l'opérateur** avec une maintenance préventive quotidienne grâce aux repères de couleur jaune.



## Caractéristiques de la T191

| CARACTÉRISTIQUES   | DONNÉES TECHNIQUES      |         |
|--|-------------------------|---------|
|  | TRACTÉE PAR L'OUTIL     | FILAIRE |
| Largeur de nettoyage   | 455 mm                  |         |
| Rendement théorique max. (par heure)                                   | 1 631 m <sup>2</sup> /h |         |
| Rendement pratique (par heure)*  | 1 187 m <sup>2</sup> /h |         |
| Vitesse de travail   | 3,5 km/h                |         |
| Vitesse de rotation de l'outil   | 140 tr/min              |         |
| Pression de brossage   | 21 kg                   |         |
| Capacité du réservoir de solution                                      | 28 l                    |         |
| Capacité du réservoir de récupération                                  | 30 l                    |         |
| Autonomie de la batterie en heures jusqu'à**                           | 2,5                     | -       |
| Tension de la batterie   | 24 V (2 x 12)           | -       |
| Dimensions - L x l x H (poignée en position verticale)                 | 960 x 550 x 718 mm      |         |
| Dimensions - L x l x H (position de rangement avec la poignée repliée) | 960 x 550 x 1 220 mm    |         |
| Largeur du capteur   | 550 mm                  |         |
| Poids (avec batterie)  | 93 kg                   | 48 kg   |
| Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***                              | 69 dB                   | 80 dB   |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

\* Les rendements pratiques estimés utilisent les normes pratiques de vitesse et de temps de vidange / remplissage du manuel 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

\*\*\* Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse [tenantfr@tenantco.com](mailto:tenantfr@tenantco.com)

**TENNANT S.A.**  
tenant.fr