

# T291

## Autolaveuse à conducteur accompagnant

### Machine compacte. Rapport qualité-prix exceptionnel.

Optez pour un excellent rapport qualité-prix avec cette petite autolaveuse ergonomiquement confortable et facile à utiliser, dotée d'un panneau de commande simple. Le nettoyage quotidien est facilité grâce à l'accès au réservoir de récupération de grande taille, au remplacement simple de l'outil, ainsi qu'aux points de contact jaunes. Parfaite pour les magasins, les établissements scolaires et les hôpitaux.



### Confortable et facile à manœuvrer

Son excellente maniabilité vous permettra de préserver la sécurité des utilisateurs et de réduire les risques de TMS, et ses commandes réglables maximiseront leur confort.



### Simplicité de la formation des opérateurs

Bouton de commande facile à utiliser qui indique visuellement le mode sélectionné. Choisissez facilement parmi les 13 options de langues disponibles.



### Performance durable

Réduisez le niveau sonore et la consommation d'eau tout en augmentant l'autonomie grâce au mode ECO.

# Intérieur de la T291

- 1. Réglage automatique de la tête de lavage** pour une performance de nettoyage optimale.
- 2. Simplicité de la formation des opérateurs** grâce à des paramètres de nettoyage préprogrammés, Standard et ECO, faciles à utiliser.
- 3. Des informations utiles sur la machine** sont visibles grâce à un grand écran LCD intuitif.
- 4. Entretien quotidien simple** grâce à l'ouverture du réservoir de récupération de grande taille, assurant une visibilité et un accès complets.
- 5. Excellent ramassage de l'eau** grâce à la conception du capteur et aux lamelles Linatex® en série.
- 6. Mise en place** et retrait automatique de l'outil.



## Caractéristiques de la T291

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES			
	TRACTÉE PAR L'OUTIL	AUTOTRACTÉE	AUTOTRACTÉE	AUTOTRACTÉE
Largeur de nettoyage	550mm		600 mm	700 mm
Rendement théorique max. (par heure)	1967 m <sup>2</sup> /hr	2468 m <sup>2</sup> /hr	2697 m <sup>2</sup> /hr	3142 m <sup>2</sup> /hr
Rendement pratique (par heure)*	1246 m <sup>2</sup> /hr	1564 m <sup>2</sup> /hr	1724 m <sup>2</sup> /hr	2035 m <sup>2</sup> /hr
Vitesse de travail	3.5 kmh		4.5 kmh	
Montée/descente de la tête de lavage	manuelle par pédale		électronique par actionneur	
Vitesse de rotation de l'outil	150 tr/min		200 tr/min	
Pression de brosseage	19 kg		29 kg	35.4kg
Capacité du réservoir de solution			50 L	
Capacité du réservoir de récupération			50 L	
Autonomie de la batterie en heures jusqu'à**	2.5		3.5	
Tension de la batterie			24V (2x12)	
Dimensions (L x l x H)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Largeur du capteur			815 mm	940 mm
Poids (avec batterie)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***			56 dB	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

\* Les rendements pratiques estimés utilisent les normes pratiques de vitesse et de temps de vidange / remplissage du manuel 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

\*\*\* Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**

**TENNANT S.A.**  
tennant.fr