

Autolaveuse autoportée compacte T581

Une autolaveuse compacte très maniable

Son faible niveau sonore, ses commandes intuitives et son design compact permettent une utilisation facile et un nettoyage à tout moment. La T581 est idéale pour le nettoyage de surfaces dans les supermarchés, les hôpitaux ou encore les écoles.

Technologies disponibles



Système de nettoyage avec dosage de chimie



Maniable et productive

Grâce à son design compact, elle tient dans les espaces les plus étroits, et elle peut se rendre rapidement aux quatre coins d'une installation pour nettoyer encore plus de surface.



Utilisation simple

Facile à démarrer et à prendre en main, grâce à son bouton unique qui abaisse la tête de brosse et la lamelle en même temps.



Un nettoyage polyvalent grâce au système de dosage de chimie

Améliorez vos performances de nettoyage et réduisez vos coûts, grâce au système de dosage de chimie intégré.

Intérieur de la T581

- 1. Contrôle aisé du débit d'eau** et autres fonctions de nettoyage disponibles à partir du panneau de commande intuitif.
- 2. Moteur d'aspiration à plusieurs étages** pour une aspiration puissante de l'eau.
- 3. Grand tuyau de vidange** avec contrôle du débit, pour une vidange rapide et propre du réservoir de récupération.
- 4. Grand réservoir de solution** avec indicateur de niveau et tuyau de vidange.
- 5. Aspiration de l'eau constante** avec des barettes durables en « V », fabriquées en Linatex®.
- 6. Mise en place** et retrait automatique de la brosse.



Caractéristiques de la T581

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	
	AUTOTRACTÉE	AUTOTRACTÉE
Largeur de travail	550 mm	700 mm
Productivité (par heure) théorique max.	3 300 m ² /h	4 270 m ² /h
Couverture estimée (par heure)*	2 038 m ² /h	2 645 m ² /h
Vitesse de travail	6 km/h	
Levage/descente du capteur et de la tête de brossage	vérins indépendants	
Vitesse du disque/de la brosse	150 tr/min	220 tr/min
Pression de la brosse/du disque	22 kg	De 10 à 50 kg
Capacité du réservoir de solution	78,5 L	
Capacité du réservoir de récupération	80 L	
Autonomie de la batterie jusqu'à plusieurs heures**	2,3	4,5
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Dimensions (L x l x H)	1 310 x 673 x 1 030 mm	1 310 x 760 x 1 030 mm
Largeur du capteur	710 mm	924 mm
Poids (avec la batterie la plus lourde)	211 kg	283 kg
Rayon externe (mur à mur)	1 851 mm	
Capacité de franchissement	8 %	16 %
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***	65 dB	
Capacité du réservoir du système de dosage de chimie	3 L	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

**Les taux de couverture estimés utilisent la vitesse pratique et les durées standard de remplissage/vidange du manuel Cleaning Times 2004 de l'ISSA.*

***Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.*

****Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA*

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **01 49 90 50 00** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse tennantfr@tennantco.com

TENNANT EUROPE S.A.
tennant.fr