Tennant 6400

Cette balayeuse compacte d'une largeur de travail de 127 cm offre des performances de balayage de haut niveau. Son système de projection directe, ramasse une grande variété de détritus, y compris poussière, sable et verre cassé, et les objets volumineux. De plus, sa forme compacte lui permet de manoeuvrer dans les allées étroites et les zones encombrées. Sa brosse principale balaie les détritus allant de la poussière, du sable aux cailloux et papiers, tandis que la brosse latérale rétractable nettoie les bordures et les recoins. En même temps, une turbine d'aspiration à grand débit attire les particules de poussière en suspension dans l'air à travers la Perma-Filtre™ breveté, où les particules jusqu'à un micron sont retenues dans le filtre de 6.9m²

Caractéristiques

- Benne multi niveaux
- Système de balayage avant
- Châssis constitué de poutrelles en T. Bac à déchets en polyéthylène résistant
- Bac à déchets flottant
- Perma filtre
- Contrôles simples et direction assistée
- Changement des brosses simple et rapide

Avantages

- Vidage automatique jusqu'à 152cm
- Hautes performances de nettoyage
- Permet le nettoyage dans les environnements les plus difficiles : machine robuste et en matériaux anti corrosion
- Hautes performances de nettoyage
- Prolonge la durée de vie du filtre
- Facilité et confort d'utilisation
- Entretien et accessibilité simplifiés

Domaines d'utilisation

- Centres commerciaux
- Parkings
- Entrepôts, usines et bâtiments
- Entreprises de Propreté
- Secteur des transports

Changement des brosses sans outils

Vidage du bac à déchets en hauteur

Contrôles simples

Machine en action

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 6400

		E	LPG	Diesel
Dimension de la machine				
Largeur de travail (avec une brosse)	cm	127	127	127
Largeur de travail (avec deux brosses)	cm	n/a	n/a	n/a
Dimensions (Lx l x h)	cm	226x140x144	226x140x144	226x140x144
Poids de la machine (net)	kg	930	1020	1410
Système de balayage				
Rendement théorique (max)	m^2/h	10,160	12,320	12,320
Rendement pratique (max)	m^2/h	8960	8960	8960
Brosse principale (longueur*diamètre)	cm	92 x 36	92 x 36	92 x 36
Diamètre brosse latérale	cm	58	58	58
Type de Balayage		avant	avant	avant
Différentiel de propulsion	oui/non	oui	oui	oui
Système d'aspiration				
Surface filtrante	m^2	6.9	6.9	6.9
Aspiration (débit d'air)	L/s	122	189	189
Volume du bac à déchets	L	319	319	319
Poids du bac à déchets	kg	318	318	318
Hauteur de vidage du bac	cm	152	152	152
Type d'alimentation				
Source d'alimentation		36V	12V	12V
Puissance consommée	W	4550	18,300	19,400
Classe de sécurité	I/II/III	III	III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB (A)	74	80	83
Système de propulsion				
Vitesse maximale	km/h	8	9.7	9.7
Vitesse de travail	km/h	8	8	8
Pente maximale	%	18	18	18
Rayon de braquage	cm	237	237	237

Configuration

- Batterie
- GPL
- Diesel

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosse latérale droite, la direction assistée, d'un bac à déchets d'une hauteur de vidage multi niveaux de 152cm, d'un gyrophare et d'une alarme de recul

Accessoires

• Brosses • Batteries • Chargeurs

Options

• Filtre à panneaux amovibles • Phares avant et arrière (E) • Eclairage avant arrière (D & GPL) • Extincteur (D & GPL)
• Pare-chocs • Contrôle de la poussière sur la brosse latérale (côté droit) • Pneus remplis mousse (GPL & D)
• Pneus résistants non marquants (E,GPL & D) • Turbine d'aspiration (E) • Flexible auxiliaire d'aspiration (D & GPL)

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax:00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex
FRANCE
Numéro vert tél.: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél.: 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr

995498 -07/06

Creating a cleaner, safer world™